

Houten Vensterluik met kader

01-VE-OF



PRODUCTOMSCHRIJVING Vroeger werd het vensterluik gebruikt voor het afsluiten van het 'venster', een open gat in de muur. Vandaar de naam. Dit type luik is helemaal dicht waardoor het geschikt is om kamers te verduisteren en af te schermen van warme zonnestrallen. Ook biedt het vensterluik een uitstekende bescherming tegen harde regen en gure wind. Vensterluiken zijn opgebouwd uit verticale delen tegen een stevig kader. Omdat de geschiedenis van dit type luik ver in de tijd terug gaat, geeft het vensterluik de woning een traditionele uitstraling.

MATERIAAL Hout is en blijft voor veel mensen het beste materiaal voor luiken. Houten luiken zijn niet alleen bijzonder fraai, maar zijn ook goed bewerkbaar en leveren een zeer solide en duurzaam eindresultaat. Voor dit type luik is door Isoluijk gekozen voor de lichte en duurzame houtsoort Western Red Cedar. Deze houtsoort is afkomstig uit duurzaam beheerde bossen in het westen van de Verenigde Staten en Canada. Western Red Cedar staat bekend om zijn unieke variatie in structuur en kleur. De vormvastheid van dit hout maakt het heel geschikt om houten luiken te produceren. Vooral bij grote afmetingen luiken is het lage eigen gewicht van deze houtsoort een enorm voordeel.

BEHANDELING. De behandeling van dit type luik gebeurt in 3-stappen. Eerst worden de luiken in zijn geheel ondergedompeld in een conserverende vloeistof. Vervolgens gegrond in een passende kleur, geschuurd en daarna afgelakt met een zijdeglans aflat op waterbasis. Alle RAL, NCS en vele Sikkens kleuren zijn mogelijk. Voor de Western Red Cedar luiken geldt ook dat deze onbehandeld geplaatst worden. Na verloop van tijd treedt dan de zogenaamde "vergrijzing" van het hout op.

TECHNISCHE GEGEVENS

Type	01-VE-OF
Fabrikant	Isoluijk BV
Omschrijving	Houten raamluik Venster met kader
Kader	Afmetingen 22 x 110 mm
Delen	Afmetingen 16 x 92 mm
Materiaal	Western red cedar
Maximale afmetingen	Afhankelijk van de gewenste toepassing
Toepassing	Sierluik, draailuik, schuifluik

OPTIES

Delen	Afmetingen 16 x 136 mm, 16 x 186 mm
Tussendorpel	Afmeting 22 x 110 mm, standaard bij luikhoogte vanaf 1.800 mm
Luikvorm	Met toog, boog of schuine vorm.



ISOLUIJK[®]

Zeilschip 30, 3991 CT Houten
T(030) 603 55 22 I F(030) 604 36 37
www.isoluijk.nl I info@isoluijk.nl

Trendsetter in luiken | gevelschermen