



PRODUCTOMSCHRIJVING Vroeger werd het vensterluik gebruikt voor het afsluiten van het 'venster', een open gat in de muur. Vandaar de naam. Dit type luik is helemaal dicht waardoor het geschikt is om kamers te verduisteren en af te schermen van warme zonnestralen. Ook biedt het vensterluik een uitstekende bescherming tegen harde regen en gure wind. De vensterluiken bestaan uit een geprofileerd en geïsoleerde vulling met daaromheen een smal stevig kader. Naar wens kan de profilering ook horizontaal uitgevoerd worden en kan het luik voorzien worden met klampen en Z-schoor. Omdat de geschiedenis van dit type luik ver in de tijd terug gaat, geeft het vensterluik de woning een traditionele uitstraling.

MATERIAAL De ontwikkeling van aluminium is inmiddels zover dat er veel voordelen te noemen zijn. Aluminium luiken zijn duurzaam, onderhoudsarm, vormvast, licht van gewicht, kleurecht, sterk en weerbestendig. Ook kan het aluminium luik bewerkt worden met een "hout decor behandeling". Hierdoor lijkt het luik in uitstraling veel op een houten luik. Het marktaandeel van aluminium luiken neemt zeer snel toe, zowel in nieuwbouw als in renovatieprojecten.

BEHANDELING. Aluminium luiken worden afgewerkt met een poeder coating op kleur. Het kleurenpalet (RAL en NCS) is enorm, u heeft keuze uit meer dan 3000 kleuren. Het is ook mogelijk om 2 kleuren te combineren. De poeder coating geeft een zachte glans en is zeer krasvast. Om corrosie onder uitzonderlijke omstandigheden tegen te gaan, zoals de invloed van zoute zeelucht, wordt het aluminium van een extra voorbehandeling voorzien. Dit gehele proces gebeurt volgens de strenge voorschriften van de QUALICOAT norm.

TECHNISCHE GEGEVENS

Type	02-VE-SK
Fabrikant	Isoluik BV
Omschrijving	Aluminium vensterluik met smal kader
Luikdikte	32 mm
Kader afmetingen	32 x 27 mm
Vulling	Dubbele aluminium plaat met polystyreen kern
Behandeling	Structuur poeder coating volgens QUALICOAT
Maximale afmeting	Afhankelijk van de gewenste toepassing
Toepassing	Sierluik, draailuik, schuifluik en vouw-schuifluik

OPTIES

Vulling	Horizontaal geprofileerd
Klampen	Afmetingen 26 x 70 mm
Z-schoor	
Kleur(en)	Mogelijkheid gecombineerde kleuren



Zeilschip 30, 3991 CT Houten
 T(030) 603 55 22 I F(030) 604 36 37
 www.isoluik.nl I info@isoluik.nl

Trendsetter in luiken | gevelschermen