



**PRODUCTOMSCHRIJVING** Buitenluiken beschermen de ruimtes tegen opwarming. Het zonlicht filtert door de schuine lamellen en een zachte bries door het open raam verdringt de benauwde zomeravond: met louvre luiken voor de ramen is een woning in de zomerse hitte een aangenaam verblijf. Naar binnen draaiende ramen kunnen open blijven staan. De frisse lucht zorgt, in combinatie met het luik, voor een comfortabel binnenklimaat. Louvre luiken zijn enorm populair vanwege de zonwering, privacy-bescherming en de fraaie uitstraling. Het lijnenspel van verticale, rechthoekige oppervlakten met horizontale afgeschuinde lamellen, geven uw woning of uw gebouw een prachtig nostalgisch en toch ook strak aanzicht. De gevels van uw pand lijken zelfs hoger door het optische effect van de louvre luiken.

**MATERIAAL** Hout is en blijft voor veel mensen het beste materiaal voor luiken. Houten luiken zijn niet alleen bijzonder fraai, maar zijn ook goed bewerkbaar en leveren een zeer solide en duurzaam eindresultaat. Isoluijk gebruikt Western Red Cedar hout voor de houten luiken. Deze houtsoort is afkomstig uit duurzaam beheerde bossen in het westen van de Verenigde Staten en Canada. Western Red Cedar staat bekend om zijn unieke variatie in structuur en kleur. De vormvastheid van dit hout maakt het heel geschikt om houten luiken te produceren. In deze productiefase worden de houten luiken voor u op maat gemaakt uit massief Western Red Cedar. Om krimpen of uitzetten te voorkomen, wordt het hout verlijmd in verschillende lagen.

**BEHANDELING** Voor de behandeling van de houten luiken kunt u kiezen uit een dekkende laklaag of een semi transparante behandeling. Ook kan uw luik onbehandeld geplaatst worden. Na verloop van tijd treedt dan de zogenaamde "vergroezing" van het hout op.

## TECHNISCHE GEGEVENS

Type	01-LL-AL
Fabrikant	Isoluijk B.V.
Omschrijving	Louvre raamluik afgeschuinde lamellen
Kader	Afmetingen 38 x 67 mm
Lamellen	Afmetingen 10 x 67 mm, h.o.h. 63mm, achterkant afgevlakt, voorkant 10mm doorstekend
Materiaal	Western Red Cedar No 2, Select and Better
Behandeling	Watergedragen verfsysteem van Remmers Bouwchemie B.V., bestaande uit Induline GW-210 en Induline DW-602 BRL. Glansgraad: zijdeglans.
Maximale afmetingen	Afhankelijk van de gewenste toepassing
Toepassing	Sierluik, draailuik, schuifluik en vouw-schuifluik

## OPTIES

Kader	Afmetingen 38 x 90 mm, 38 x 120mm
Tussendorpel	Afmeting 38 x 67 mm, standaard bij luikhoogte vanaf 2.200 mm
Luikvorm	Met toog, boog of schuine vorm Oren Stijlen onder- en/of boven 25 mm doorlopend t.o.v. de dorpels
Lamellen	Andere lamelafstanden



Zeilschip 30, 3991 CT Houten  
**T** (030) 603 55 22 | **F** (030) 604 36 37  
[www.isoluijk.nl](http://www.isoluijk.nl) | [info@isoluijk.nl](mailto:info@isoluijk.nl)