



PRODUCTOMSCHRIJVING Als de wind om het huis giert, voelt men zich met paneelluiken extra veilig in de geborgenheid van de woning. Netals vensterluiken bestaan paneelluiken uit een gesloten oppervlak, bedoeld om daglicht, hitte of kou buiten te houden. Paneelluiken bestaan uit één vlak met daaromheen een kader. Deze luiken worden veelal toegepast als verduistering in een ruimte gewenst is. De combinatie van kader en gesloten paneel maken het luik geschikt voor sierschilderwerk zoals het klassieke zandloper- of diabolomotief. Bij oude boerderijen, kastelen of landhuizen, heeft dit schilderwerk vaak een historische betekenis. De luiken van pachtboerderijen werden geschilderd in de kleuren van het wapen van de kasteelheer, de eigenaar van het landgoed. De paneelluiken zijn leverbaar in één kleur, in twee kleuren (paneel/kader) en zelfs in 3 kleuren (kader/paneel/zandloper).

MATERIAAL Hout is en blijft voor veel mensen het beste materiaal voor luiken. Houten luiken zijn niet alleen bijzonder fraai, maar zijn ook goed bewerkbaar en leveren een zeer solide en duurzaam eindresultaat. Isoluijk gebruikt Western Red Cedar hout voor de houten luiken. Deze houtsoort is afkomstig uit duurzaam beheerde bossen in het westen van de Verenigde Staten en Canada. Western Red Cedar staat bekend om zijn unieke variatie in structuur en kleur. De vormvastheid van dit hout maakt het heel geschikt om houten luiken te produceren. In deze productiefase worden de houten luiken voor u op maat gemaakt uit massief Western Red Cedar. Om krimpen of uitzetten te voorkomen, wordt het hout verlijmd in verschillende lagen.

BEHANDELING Voor de behandeling van de houten luiken kunt u kiezen uit een dekkende laklaag of een semi transparante behandeling. Ook kan uw luik onbehandeld geplaatst worden. Na verloop van tijd treedt dan de zogenaamde "vergrijzing" van het hout op.

TECHNISCHE GEGEVENS

Type	01-PA-B0
Fabrikant	Isoluijk B.V.
Omschrijving	Raamluik Paneel met Bossing
Vulling	Massief Western Red Cedar paneel van 22 mm dikte met gefreesde rand
Kader	Afmetingen 38 x 67 mm
Materiaal	Western Red Cedar No 2, Select and Better
Behandeling	Watergedragen verfsysteem van Remmers Bouwchemie B.V., bestaande uit Induline GW-210 en Induline DW-602 BRL. Glansgraad: zijdeglans
Maximale afmetingen	Afhankelijk van de gewenste toepassing
Toepassing	Sierluik, draailuik, schuifluik en vouw-schuifluik

OPTIES

Kader	Afmetingen 38 x 90 mm, 38 x 120mm
Tussendorpel	Afmeting 38 x 67 mm, standaard bij luikhoogte vanaf 1.800 mm
Luikvorm	Met toog, boog of schuine vorm Decoratie Binnenzijde kader voorzien van profilering, duivejager



Zeilschip 30, 3991 CT Houten
T (030) 603 55 22 | **F** (030) 604 36 37
www.isoluijk.nl | info@isoluijk.nl