




PRODUCTOMSCHRIJVING Buitenluiken beschermen de ruimtes van woningen tegen opwarming. Het Louvre scherm met verstelbare lamellen is door zijn uitvoering en ontwerp uitermate geschikt om buitenruimtes zoals veranda's of patio's af te schermen. Het zonlicht filtert door de schuine lamellen. Door het eenvoudig met de hand sluiten van de verstelbare lamellen, kan de frisse wind geblokkeerd worden waardoor het aangenaam vertoeven is, ook buiten. Dit model luiken is enorm populair vanwege de privacybescherming en de fraaie uitstraling. Bij gedeeltelijk of geheel gesloten lamellen is er nagenoeg geen inblik mogelijk. Juist om die reden wordt dit model ook vaak toegepast als privacy scherm rondom een jacuzzi of zwembad.

MATERIAAL De ontwikkeling van aluminium is inmiddels zover dat het, zeker op enige afstand, nauwelijks nog te onderscheiden is van hout. Daarbij heeft aluminium belangrijke voordelen. Het is duurzaam, onderhoudsarm, vormvast, licht van gewicht, kleurecht, sterk en weerbestendig. Het marktaandeel van aluminium in de toepassing van luiken neemt daarom zeer snel toe, zowel in nieuwbouw als in renovatie.

BEHANDELING Aluminium luiken worden afgewerkt met een structuur-poedercoating op kleur. Het kleurenpallet is enorm, u heeft standaard de keuze uit meer dan 400 Ral-kleuren. Het is ook mogelijk om kleuren te combineren. De structuur-poedercoating is zeer krasvast. Om corrosie onder uitzonderlijke omstandigheden tegen te gaan, zoals de invloed van zoute zeelucht, wordt het aluminium van een extra voorbehandeling voorzien. Dit gehele proces gebeurt volgens de strenge voorschriften van de QUALICOAT norm.

Aluminium luiken vragen om minimaal onderhoud. De toegepaste poedercoating wordt onder normale omstandigheden niet aangetast door milieu-invloeden van buitenaf. Onderhouden heeft dan ook voornamelijk een esthetische functie. Om eventuele vuilafzetting tegen te gaan is het verstandig de luiken regelmatig te reinigen.



TECHNISCHE GEGEVENS

Type	02-LS-VL
Fabrikant	Isoluik BV
Omschrijving	Louvrescherm met verstelbare lamellen
Kader	48 x 48 mm
Lamellen	15 x 54 mm, ellipsvormig
Materiaal	Aluminium extrusie profielen
Behandeling	Structuur poeder coating volgens QUALICOAT
Maximale afmetingen	1.500 x 3.000 mm (bxh)
Toepassing	Vast scherm of schuifluik

Versie 07.22

ISOLUIK[®]

Zeilschip 30, 3991 CT Houten
T(030) 603 55 22 **I** **F**(030) 604 36 37
www.isoluik.nl **I** info@isoluik.nl

Trendsetter in luiken | gevelschermen